



# B.E.

Banco  
Elevatore

6-11(q.li)





### ○ SU MISURA DEL MAGAZZINO DEL CLIENTE

B.E. è la piattaforma ad altezza variabile che consente agli operatori dei magazzini caseari di eseguire tutte le **operazioni di carico, scarico, pulizia, battitura, raggiatura e controllo delle forme di formaggio** poste sulle scalere.

B.E. viene realizzato su misura, con l'altezza del piano di lavoro e ingombri variabili, in funzione delle caratteristiche del magazzino di stagionatura in cui deve operare.

B.E. è disponibile in due versioni, P6 (portata 600 Kg) o P11 (portata 1100 Kg). Grazie alla sua piattaforma che arriva fino a 100 mm da terra consente all'operatore il carico dei bancali di formaggio direttamente con transpallet su ruote, oltre al carico e lo scarico di altre

apparecchiature per lavorazioni in quota. B.E. (P11) ING. FERRETTI permette la traslazione a banco sollevato con operatore a bordo.

La ING. FERRETTI è inoltre in grado di soddisfare le specifiche esigenze del Cliente anche in caso di misure non standard.

### ○ OPTIONAL

- TETTUCCIO ANTICADUTA PER PROTEZIONE OPERATORE (solo su scalere predisposte).
- REALIZZAZIONE PARZIALE O TOTALE DELLA MACCHINA IN ACCIAIO INOX ideale per il carico delle forme fresche.

### ○ DISPOSITIVI DI SICUREZZA CE

B.E. è conforme alle normative in materia di sicurezza in accordo con il D.Lgs. 81/2008. B.E. è dotato di:

- ARRESTO DI EMERGENZA per bloccare immediatamente in caso di necessità gli organi in movimento.
- DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO DEI SOVRACCARICHI che protegge gli operatori evitando l'origine di situazioni di pericolo; tale allarme può essere disattivato unicamente eliminando il carico in eccesso o rimuovendo gli ostacoli che impediscono la salita del piano di lavoro.
- DISPOSITIVO DI SALITA MASSIMA
- DISPOSITIVO DI SICUREZZA SUL CANCELLO DI INGRESSO
- BANDELLE ANTISCHIACCIAMENTO
- DISPOSITIVO DI LETTURA GUIDA PER CONSENTIRE LA TRASLAZIONE A PIANO DI LAVORO SOLLEVATO
- RILEVAZIONE EVENTUALE ROTTURA CATENE DI SOLLEVAMENTO

B.E.		
DESCRIZIONE	MISURA	NOTE
Alimentazione	400V	
Presenza elettrica richiesta	3 poli + terra 16 A	
Misure d'ingombro	Larg. 127 x Lung. 310 cm	Standard
Altezza piano di lavoro da terra	3 cm	
Corridoio minimo (tavola-tavola)	125 cm	minimo (senza possibilità di passaggio bancale tra le colonne)
	150 cm	con possibilità di passaggio bancale tra le colonne
Corridoio fine magazzino	60 cm	Minimo
	90 cm	Consigliato
Corridoio inizio magazzino	250 cm	Minimo
	300 cm	Consigliato
Prestazioni	1100 Kg portata massima	Banco P11
	600 Kg portata massima	Banco P6