

TRASPORTATORI A SPIRALE SPIRAL CONVEYORS

Il tensionamento della catenaria è regolato tramite un carrello appositamente calibrato che agisce per gravità e non necessita di alcuna manutenzione.

The tensioning of the catenary is adjusted by means of a specially calibrated carriage which acts by gravity and no maintenance is required.



STRUTTURA / *STRUCTURE*

Aisi 430 — Aisi 304

TAPPARELLA / *SLAT*

Liscia — Con inserti gommati / *Smooth — With rubber inserts*

CUSCINETTI / *BEARINGS*

Acciaio al carbonio / *Carbon steel* — Aisi 304

CATENA / *CHAIN*

Acciaio al carbonio / *Carbon steel* — Aisi 304



VELOCITÀ / SPEED	Variabile fino a / Variable up to 100 m/min
PESO PRODOTTO / PRODUCT WEIGHT	Fino a / Up to 60 Kg/ml
NUMERO CORSIE PARALLELE / NUMBER OF PARALLEL LINES	Max 3
SENSO DI MARCIA / CONVEYING DIRECTION	Salita-Discisa e bidirezionale / Upwards-Downwards and Bidirectional
QUADRO ELETTRICO / ELECTRIC CONTROL PANEL	A richiesta del cliente / At the customer's request
OPERATIVITÀ / OPERABILITY	24/7

LARGHEZZA TAPPARELLA / SLAT WIDTH
200 mm
300 mm
400 mm

DIAMETRO ESTERNO / OUTER DIAMETER
1.200 mm
1.500 mm
1.900 mm